

FARGO® DTC1000

Stampante Direct-to-Card

- ▶ **Prodotto di alta qualità** – Personalizzazione delle tessere identificative semplice, affidabile ed economica che offre una maggiore durata e ottima fattura.
- ▶ **Semplicemente plug-and-play** – Design intuitivo incentrato sull'utente per operazioni di caricamento e configurazione semplici che consentono di ottenere una maggiore efficienza.
- ▶ **Conveniente ed economica** – Stampante pronta all'uso, grazie all'applicazione Swift ID™ integrata per la creazione dei badge.



ACCESSO alla versatilità.

Pensata per le piccole e medie imprese, la DTC1000 offre la massima efficienza in un design elegante, versatile ed intuitivo. Questa stampante non richiede praticamente alcuna operazione di manutenzione ed è in grado di stampare tessere identificative a colori, anche di tipo tecnologico a un costo contenuto.

Inoltre, tale stampante offre la possibilità di sfruttare le funzioni opzionali e quelle integrate adatte alla propria azienda:

- ▶ La funzione ecologica di cancellazione e riscrittura rende la DTC1000 una stampante ideale per le tessere identificative temporanee, come i badge dei visitatori.
- ▶ Pronta all'uso, consente di stampare tessere di spessore compreso tra 0,229 mm e 1,016 mm, e il cui impiego va' dalle semplici tessere fedeltà a quelle sofisticate per il controllo degli accessi
- ▶ L'opzione di stampa fronte/retro fornisce una quantità di spazio maggiore per le informazioni sul titolare e l'azienda e le caratteristiche di sicurezza.
- ▶ Possibilità di collegare la stampante in rete in pochi secondi grazie alla scheda Ethernet opzionale, che consente l'accesso da remoto e in ambienti di stampa delle tessere in rete.
- ▶ La DTC1000 consente l'adozione di smart card a contatto e contactless (compresa la tecnologia HID iCLASS®) o a semplice banda magnetica e di prossimità tramite i codificatori di tessere tecnologiche opzionali.

La DTC1000 aggiunge un livello di convenienza per stampare in modo semplice ciò che vi necessita, incluso:

- ▶ Semplicità, l'integrazione "Tutto in uno" del nastro di stampa e di quello per la pulizia delle tessere semplifica le procedure di caricamento.
- ▶ Il software integrato Swift ID™ per la creazione dei badge consente di creare badge identificativi in pochi secondi senza la necessità di ulteriori installazioni.
- ▶ Stampa da bordo a bordo a colori o semplicemente in bianco e nero.
- ▶ Nastri economici a mezzo pannello per personalizzare tessere prestampate con una foto o codice a barre.
- ▶ Il suo design intuitivo fornisce informazioni intuitive sullo stato del sistema tramite i pulsanti che cambiano colore.
- ▶ Una sola connessione necessaria per la codifica tecnologica e stampa delle tessere con collegamento USB o scheda Ethernet opzionale.

La FARGO® DTC1000 si avvale della tecnologia Genuine HID™, per fornire prestazioni, valore, servizio a protezione dell'acquisto ed è totalmente interoperabile con altri prodotti nell'ecosistema HID.

Specifiche tecniche

Metodo di stampa	Sublimazione dei colori / Trasferimento termico a resina
Risoluzione	300 dpi (11,8 punti/mm) tono continuo
Colori	Fino a 16,7 milioni / 256 tonalità per pixel
Opzioni del nastro di stampa	<ul style="list-style-type: none"> • A colori con pannello di resina nera e overlay, YMCKO*, 250 stampe • Metà pannello a colori con pannello resina nera e overlay, YMCKO*, 350 stampe • A colori con due pannelli di resina nera e pannello overlay, YMCKOK*, 200 stampe • A colori con pannello fluorescente, di resina nera e overlay, YMCKO*, 200 stampe • Resina nera e pannello overlay, KO*, 500 stampe • Nero a sublimazione dei colori e pannello overlay, BO*, 500 stampe • Resina nera (standard e premium), 1000 stampe • Resina verde, blu, rosso, bianco, argento e oro, 1000 stampe • Tecnologia di riscrittura- Non è necessario alcun nastro
Velocità di stampa**	7 secondi per tessera (K*); 12 secondi per tessera (KO*); 24 secondi per tessera (YMCKO*); 31 secondi per tessera (YMCKOK*)
Dimensioni .tessere standard accettate	CR-80 (3,375" lungh. x 2,125" largh. / 85,6 mm lungh. x 54 mm largh.); CR-79 Retro adesivo (3,313" lungh. x 2,063" largh. / 84,1 mm lungh. x 52,4 mm largh.)
Area di stampa	CR-80 da un bordo all'altro (3,36" lungh. x 2,11" largh. / 85,3 mm lungh. x 53,7 mm largh.); CR-79 (3,3" lungh. x 2,04" largh. / 83,8 mm lungh. x 51,8 mm largh.)
Spessore delle tessere accettate	0,009" - 0,040" / 9 mil - 40 mil / 0,229 mm - 1,016 mm
Tipi di tessere accettate	Tessere in PVC o poliestere con finitura in PVC lucido; richiesta resina monocromatica per le tessere al 100% in poliestere. tessere a memoria ottica con finitura in PVC; riscrivibili
Capacità del vassoio di ingresso delle tessere	100 tessere (0,030" / 0,762 mm)
Capacità del vassoio di uscita delle tessere	Fino a 30 tessere (0,030" / 0,762 mm)
Pulizia delle tessere	Rullo per la pulizia delle tessere integrato nella cartuccia del nastro; il rullo per la pulizia viene sostituito automaticamente ad ogni cambio del nastro
Memoria	32 MB RAM
Driver del software	Windows® XP / Vista™ (32 bit e 64 bit) / Server 2003 & 2008 / Windows® 7 (in uscita) / Linux®
Interfaccia	USB 2.0, Ethernet opzionale con server di stampa interno
Temperatura di funzionamento	65° - 80° F / 18° - 27° C
Umidità	20%-80% senza condensa
Dimensioni	Stampante su un solo lato: 8,8" A x 13,7" L x 7,9" P / 224 mm A x 348 mm L x 201 mm P Stampante fronte/retro: 9,8" A x 18,7" L x 9,2" P / 249 mm A x 475 mm L x 234 mm P
Peso	Su un lato solo: 7,5 lb / 3,4 Kg; Fronte/retro: 10 lb / 4,54 Kg
Elenco delle agenzie	Sicurezza: UL 60950-1, CSA C22.2 (60950-1), e CE; EMC: FCC Classe A, CRC c1374, CE (EN 55022 Classe A, EN 55024), CCC, BSMI, KCC
Alimentazione	100-240 VCA, 3,3 A
Frequenza di alimentazione	50 Hz / 60 Hz
Garanzia	Stampante - due anni: testina di stampa - due anni, senza limiti con UltraCard™
Opzioni di codifica	Lettore 125 kHz (HID Prox); codificatore lettura/scrittura 13,56 MHz (iCLASS, MIFARE, ISO 14443 A/B, ISO 15693); il codificatore delle smart card a contatto legge da e scrive su tutte le smart card dotate di microprocessore e memoria ISO7816 1/2/3/4 (T=0, T=1) e le tessere sincrone; codifica del nastro magnetico ISO, coercitività doppia alta e bassa, binari 1, 2 e 3
Optional	Ethernet su singolo cavo e interfaccia USB per stampa e codifica allineata (nota: la codifica dell'Ethernet su singolo cavo è disponibile soltanto per la codifica delle smart card a contatto e iCLASS®); Modulo di stampa fronte/retro; Moduli di codifica delle smart card (a contatto/contactless); Modulo di codifica della banda magnetica; Kit di pulizia della stampante; Ethernet con server di stampa interno
Software	Fornito con EasyGO, edizione base con database interno (compatibile con Sistema Operativo Microsoft Windows XP)
Display	Pulsanti di stato a variazione di colore
Sicurezza della stampante	Compatibilità del blocco Kensington®

* Indica il tipo di nastro e il numero di pannelli del nastro stampati, dove Y=giallo, M=magenta, C=ciano, K=resina nera, O=overlay, B=nero a sublimazione dei colori.

** La velocità di stampa indica una velocità di stampa approssimativa che viene misurata dal momento in cui la tessera cade nel vassoio di uscita al momento in cui la tessera successiva cade nello stesso. La velocità di stampa non comprende la codifica del tempo o il tempo necessario al computer per elaborare l'immagine. Il tempo di elaborazione dipende dalle dimensioni del file, dalla CPU, dalla quantità di RAM e di risorse disponibili al momento della stampa.

La presente scheda tecnica ha solo a scopo informativo. HID Global non offre alcuna garanzia, né esplicita né implicita, nel presente riepilogo. I nomi dell'azienda e dei prodotti, nonché i dati utilizzati nel rendimento di esempio sono fittizi. Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso. Fargo e Assure ID sono marchi registrati di HID Global negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi di fabbrica, marchi identificativi di servizi e nomi di prodotti o servizi sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Non si tratta di un'offerta di vendita.

© 2010 HID Global. Tutti i diritti riservati. HID, il logo HID e FARGO sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HID Global negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi di fabbrica, marchi identificativi di servizi e nomi di prodotti o servizi sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

SL1498-Rev1.0A

fargo.hidglobal.com



Sede aziendale Nord America
15370 Barranca Parkway
Irvine, CA 92618
U.S.A.
Tel: 1 800 237 7769
Tel: +1 949 598 1600
Fax: +1 949 598 1690

Pacifico Asiatico
19/F 625 King's Road
North Point
Island East
Hong Kong
Tel: +852 3160 9800
Fax: +852 3160 4809

America Latina
Circunvalacion Ote. #201 B
Despacho 2
Col. Jardines del Morai
Leon 37160, Gto.
Messico
Tel: +52 477 779 1492
Fax: +52 477 779 1493

Europa, Medio Oriente e Africa
Haverhill Business Park
Phoenix Road
Haverhill, Suffolk
CB9 7AE
Inghilterra
Tel: +44 (0) 1440 714 850
Fax: +44 (0) 1440 714 840

Italia - Distributore autorizzato
Ermes Srl
Via Serra, 35
40012 Calderara di Reno (BO)
Tel: +39 051 757040
Fax: +39 051 6160441
e-mail: info@ermes-online.it
www.fargocardprinter.eu